

コンセント一体型パネル ユニパネル



ユニパネルの種類

<p>コンセントのみ</p>	<p>コンセント+D-sub25 ピン ソケット</p>	<p>コンセント+D-sub15 ピン ソケット</p>	<p>コンセント+D-sub9 ピン ソケット</p>
<p>コンセント+USB ソケット</p>	<p>コンセント+RJ45 ソケット</p>	<p>取り付け例</p> <p>朱書きのところを用途に合わせて選定下さい</p>	<p>パネルカット寸法</p>

ユニパネルの特徴

- ・ 取り付け例のように、テーブル内部にある開口を利用し、**スペースを無駄にすることなく、コンセントや通信ポートなどの部品を取り付けが出来ます。**
- ・ 制御盤・操作盤・壁などに、**ボルト4点で簡単に取り付けできます。**
- ・ オールステンレス製で、**塗装をする必要がありません。**

基本仕様

製品名	ユニパネルシリーズ					
	ユニパネル CN	ユニパネル USB	ユニパネル LAN-SS	ユニパネル D25-SS	ユニパネル D15-SS	ユニパネル D9-SS
型式	UNI-PNL-CN	UNI-PNL-USB	UNI-PNL-LAN-SS	UNI-PNL-D25-SS	UNI-PNL-D15-SS	UNI-PNL-D9-SS
サイズ	H140 (mm)×W200 (mm) t=1.0(mm)					
コンセント	AC125V 2P 15A (アース付) パナソニック電工 型式：WN1132K+WN6003W					
パネル外側	なし	USB B タイプ ソケット (メス)	RJ-45 CAT.6 ソケット (メス)	D-sub 25 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 15 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 9 ピン ソケット (メス) M2.6
パネル内側	なし	USB B タイプ ソケット (メス)	RJ-45 CAT.6 ソケット (メス) 150mm リード線付	D-sub 25 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 15 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 9 ピン ソケット (メス) M2.6
取付方法	4点 M4 ビス止め					
仕上げ	ステンレス ヘアライン仕上げ					
材質	ステンレス					
価格	2,100 円 (税別)	3,300 円 (税別)	3,600 円 (税別)	2,500 円 (税別)	2,500 円 (税別)	2,500 円 (税別)
納期	在庫切れの場合は約 1 週間 (お問合わせ下さい)					

※詳しくは、下記「お問い合わせ先」までお問い合わせ下さい。
 ※製品向上の為に、予告無く改良する事があります。

お問い合わせ先

株式会社 ユニテック・アルファ 〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町 1096-1 Tel 0276-60-2244 Fax 0276-60-2245
 URL <https://www.unitec-alfa.co.jp>